

Số: 3125./TB-BVND115

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2023

V/v mời chào giá

## THÔNG BÁO

Bệnh viện Nhân dân 115 mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia chào giá cho các hạng mục về Cửa và vách; Sơn Epoxy kháng khuẩn; Sàn Vinyl kháng khuẩn, theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Danh mục dịch vụ mời chào giá chi tiết vui lòng tham khảo trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Nhân dân 115 tại địa chỉ: **benhvien115.com.vn**

**Hồ sơ gửi kèm theo chào giá bao gồm các tài liệu sau:**

1. Bản gốc bảng chào giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2023, giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các loại chi phí khác (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu đính kèm).
2. Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác (nếu có)
3. Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực trong đó có các mặt hàng tương tự của hàng hoá mời chào giá (nếu có).

**Nơi nhận báo giá:**

- Địa điểm: Công số 1 Bệnh viện Nhân dân 115
- Địa chỉ: 03 đường Dương Quang Trung, P.12, Q.10, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: 028.38626963 (CN Dao – Đơn vị mua sắm)
- Thời gian nhận bản chào giá: từ ngày... 15..... /... 11..... / 2023 đến 16:00 ngày ... 25..... /... 11..... /2023

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Phòng CTXH (để đăng tin)
- Lưu VT, P.HCQT



KT GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC

THS. NGUYỄN NGỌC SƯƠNG



### DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thông báo mời chào giá số 3125/TB-BVND115 ngày 14 tháng 11 năm 2023)

STT	Danh mục hàng hoá	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
<b>Lô 1: Cửa và vách</b>					
1	Cửa Phòng mổ 1	<b>Cửa lùa ngang: kích thước ô chò: 1690 x 2360 (mm)</b> <b>Kích thước cánh cửa : 1800 x 2400 (mm)</b> Inox SUS 304 sọc, dày 1mm ốp bên ngoài, lớp lõi Pu, hoặc Honeycomb paper làm căng bề mặt. Trên mỗi cánh cửa có ô kính 500 x 700 quan sát( kính cường lực 5mm, 2 lớp). Ron kín khí các khe cửa.	Bộ	1	
2	Cửa Phòng mổ: 2,3,4,5,6,7,8,10	<b>Cửa lùa ngang: kích thước ô chò: 1600 x 2360 (mm)</b> <b>Kích thước cánh cửa: 1700 x 2400 (mm)</b> Inox SUS 304 sọc, dày 1mm ốp bên ngoài, lớp lõi Pu, hoặc Honeycomb paper làm căng bề mặt. Trên mỗi cánh cửa có ô kính 500 x 700 quan sát( kính cường lực 5mm, 2 lớp). Ron kín khí các khe cửa.	Bộ	8	
3	Cửa Phòng mổ 9A, Phòng mổ 9B	<b>Cửa lùa ngang: kích thước ô chò: 1600 x 2360 (mm)</b> <b>Kích thước cánh cửa: 1700 x 2400 (mm)</b> Inox SUS 304 sọc, dày 1mm ốp bên ngoài, khung thép hộp mạ kẽm, lớp lõi Pu, hoặc Honeycomb paper làm căng bề mặt. Ron kín khí các khe cửa. Chì dày 2mm ốp bên trong cửa, Phụ kiện đồng bộ che các khe cửa chống lọt tia xạ ra ngoài (đảm bảo An Toàn Bức xạ)	Bộ	2	
4	Cửa Phòng mổ 11, 12.	<b>Cửa 2 cánh mở xoay 90°, kích thước ô chò 1400 x 1350 (mm)</b> Inox SUS 304 dày 1mm ốp bên ngoài, lớp lõi Pu hoặc Honeycomb paper làm căng bề mặt. Trên mỗi cánh cửa có ô kính quan sát (kính cường lực 5mm, 2 lớp), có ron kín khí các khe cửa	Bộ	2	
5	Cửa thông giữa phòng mổ 5 và phòng mổ 6	<b>Cửa lùa ngang: kích thước ô chò: 980 x 2310 (mm)</b> <b>Kích thước cánh cửa : 1100 x 2400 (mm)</b> Inox SUS 304 sọc, dày 1mm ốp bên ngoài, lớp lõi Pu, hoặc Honeycomb paper làm căng bề mặt. Trên mỗi cánh cửa có ô kính 400 x 600 quan sát( kính cường lực 5mm, 2 lớp). Ron kín khí các khe cửa.	Bộ	1	

*Handwritten signature*



6	Cửa phòng thay quần áo vào khu vực phòng mổ.	<b>Cửa lùa ngang: kích thước ô chò: 1600 x 2360 (mm)</b> <b>Kích thước tổng bộ cửa 2 cánh cửa : 1700 x 2400 (mm)</b> Cửa hệ khung nhôm xingfa, kính cường lực, tự động mở lùa ngang sang 2 bên. Ron kín khí các khe cửa.	Bộ	1	
7	Hệ ray tự động lùa ngang cho cửa phòng mổ <b>1,2,3,4,5,6,7,8, 10 + 1 bộ</b> Ray cửa nhôm kính khu vực hành lang phía trong + <b>1 bộ</b> ray cho cửa từ phòng thay quần áo vào khu vực phòng mổ.+ <b>1 bộ</b> ray thông từ PM5 sang PM6	<b>Bộ tự động (Made in KOREA), tải trong cửa 150 kg /1 cánh</b> - Motor truyền động đảo chiều tốc độ mở 100 - 600mm/s nguồn điện 220VAC. - Bộ vi xử lý lập trình trung tâm, an toàn: khi gặp vật cản cửa dừng và đi ngược lại. <b>- Cảm biến đá chân điều khiển mở cửa</b> - Bộ phụ kiện giữ cửa thẳng, chống dao động. <u>Thiết bị bao gồm:</u> - 01 Motorlock 120W + 01 Puly không tải - 02 Cảm biến đá chân điều khiển mở cửa - 01 Contronler: bộ điều khiển trung tâm - 04 Bộ bánh xe và giá treo + 01 Dây curoa răng cưa. - 01 Ray hợp kim nhôm phủ Anode dài: 4000mm - 01 Nắp che hộp kỹ thuật hợp kim nhôm phủ Anode dài 4000mm	Bộ	12	
8	Hệ ray tự động lùa ngang cho cửa phòng mổ <b>9A và 9B (cửa có chì).</b>	<b>Bộ tự động (Made in KOREA), tải trong cửa 200kg/ 1 cánh.</b> - Motor truyền động đảo chiều tốc độ mở 100 - 600mm/s nguồn điện 220VAC. - Bộ vi xử lý lập trình trung tâm, an toàn: khi gặp vật cản cửa dừng và đi ngược lại. <b>- Cảm biến đá chân điều khiển mở cửa</b> - Bộ phụ kiện giữ cửa thẳng, chống dao động. <u>Thiết bị bao gồm:</u> - 01 Motorlock 120W + 01 Puly không tải - 02 Cảm biến đá chân điều khiển mở cửa - 01 Contronler: bộ điều khiển trung tâm - 04 Bộ bánh xe và giá treo + 01 Dây curoa răng cưa. - 01 Ray hợp kim nhôm phủ Anode dài: 4000mm - 01 Nắp che hộp kỹ thuật hợp kim nhôm phủ Anode dài 4000mm	Bộ	2	
9	Hệ tự động cho cửa PM11, và PM12 mỗi bộ cửa gồm 2 bộ tự động( 2 cánh cửa)	<b>CỬA MỞ TỰ ĐỘNG - (Made in Italy)</b> Tải trọng cánh cửa (Max): 120kg/cánh Góc độ mở tối đa: 120° Màn hình hiển thị các thông số dễ dàng cho việc cài đặt Tích hợp tính năng Bluetooth để dễ dàng vận hàng thông qua điện thoại thông minh Kích thước Thiết bị (mm): 511 x 90 x 110 <u>Thiết bị bao gồm:</u> - 01 Bộ Motor - 01 Controller - 02 Mắt radar BEA, hoặc cảm biến đá chân. - 01 Remote 4CH	Bộ	4	

10	Hệ vách ngăn nhôm và cửa khu vực hành lang phía trong	Hệ nhôm 1000, kích thước vách 3390 x 3380 (mm), bộ cửa 1600 x 2300 (mm)	m <sup>2</sup>	15	
11	Hệ vách ngăn và cửa lùa ngang, khu vực phòng hành chánh.	Hệ nhôm xingfa kích thước: 6367 x 3380 (mm), bộ cửa 1200 x 2300 (mm)	m <sup>2</sup>	24,3	
12	Hệ vách ngăn và cửa mở xoay 90 , khu vực phòng hành chánh ngăn với lối đi hành lang bên ngoài.	Hệ nhôm xingfa kích thước: 4488 x 3380 (mm), bộ cửa 1600 x 2300 (mm)	m <sup>2</sup>	18,6	
13	Bộ cửa nhôm xingfa từ phòng trưởng khoa đi vào phòng hội trường.	Đập tường hiện hữu, thông lỗ cửa 900 x 2200 (mm), lắp mới 1 bộ cửa nhôm xingfa, bao gồm ổ khóa, cùi chò hơi, bản lề	Bộ	1	
14	Khóa từ cho hệ cửa nhôm xingfa	Dành cho 2 bộ cửa mới nhôm xingfa và 1 bộ cửa cũ hiện hữu. Bộ khóa từ kiểm soát cửa ra vào, nút nhấn mở cửa.	Bộ	3	
15	Tháo gỡ hệ vách nhôm hiện hữu, giữ lại phần khung nhôm và ô kính phía trên cửa hiện hữu, di dời các ổ khí phòng mổ 1 và phòng mổ 2 (cần cửa)	Tháo dỡ khung nhôm kính và cánh cửa, giữ lại phần phía trên, di dời lưu kho, đập tường thông lỗ cửa phòng trưởng khoa, di dời lắp đặt lại các ổ khí O -V PM 1 và 2, các thiết bị treo tường.	Hệ	1	
<b>Lô 2: Sơn Epoxy kháng khuẩn.</b>					
1	Sơn Epoxy kháng khuẩn vách, trần	Xả nhám toàn bộ vách, trần sơn Epoxy hiện hữu. Vệ sinh vách, trần sạch bụi. Dặm vá lại các vị trí bong tróc. Sơn Epoxy kháng khuẩn vách, trần - 13 phòng mổ (màu sắc theo phê duyệt)	m <sup>2</sup>	1.600	
<b>Lô 3: Sàn Vinyl kháng khuẩn</b>					
1	Tháo dỡ sàn Vinyl cũ	Tháo dỡ sàn Vinyl cũ - 13 phòng mổ. Dọn, vận chuyển sàn Vinyl cũ ra khỏi phòng mổ. Vệ sinh lại mặt sàn cũ.	m <sup>2</sup>	721	
2	Lót sàn bằng tấm Vinyl mới	Đổ vữa tự san phẳng vị trí bong tróc. Lắp mới sàn Vinyl (Pháp) kháng khuẩn, chống tĩnh điện 13 phòng mổ.	m <sup>2</sup>	721	

VIỆN  
DÂN

*Xm b*







CÔNG TY: .....

ĐỊA CHỈ: .....

SỐ ĐIỆN THOẠI: .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... Ngày tháng năm 2023

## BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhân dân 115

Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TP.HCM

Theo Thông báo mời chào giá số: 3/25 /TB-BVND115 ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện Nhân dân

115, Công ty chúng tôi chào giá như sau:

STT	Tên hàng hoá	Đặc tính kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1							
2							
3							
...							

Ghi chú:

Đơn giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, phí giao hàng và các loại chi phí khác

